Avermann

Presscontainer für Abrollkipper
Optimale Abfuhr für hohe Effizienz

Avermann Presscontainer reduzieren das Volumen von Haus- und Gewerbeabfällen sowie Papier und an- deren Wertstoffen bis auf ein Sechstel ihres ursprüng-lichen Volumens und mindern so die Transport- und Entsorgungskosten auf besonders wirtschaftliche Art. Auch die Nebenkosten, die bei offenen Abfall- und Wertstoffbehältern durch das Zusammendrücken von Kartons, das Zerkleinern von sperrigen Kisten usw. entstehen, entfallen hier vollständig. Zahlreiche Optionen bieten Flexibilität für die individuellen Auf-stellbedingungen und helfen damit, Ihre Prozesse kostengünstiger zu gestalten.

ECOTECH SOLUTIONS
UMWELTTECHNIK

Unsere Vertretung in Süddeutschland:

EcoTech Solutions Umwelttechnik
Schleißmeimer Str. 102
85749 Garching bei München - Deutschland

Telefon +49 89 171 181 68
info@ecotech-solutions.de - www.ecotech-solutions.de

Presscontainer für Abrollkipper

Presscontainer für Abrollkipper
Technische Daten

Eingelassener Haken

Angeflanschte Hup-Kipp-Vorrichtung

Optionen

Sie bestimmen die Details – für ein optimales Setup:

- Schräge oder hohe Seitenwände; individuelle Öffnungsmöglichkeiten
- Vergrößerte Einfüllöffnung „L“
- Hecktür als Pendelklappe oder als Seitentür
- Integrierte Hub-Kipp-Vorrichtung
- Webbasiertes Meldesystem
- EntsorgerTelematik360
- Kopf- oder Rampenaufstellung
- Integrierter Heckhaken

Ihre Vorteile:

- **Leistungsstark:** 380 kN Presskraft
- **Sicher:** 24 V Sicherheits- und Digitalsteuerung
- **Benutzerfreundlich:** Konische Behälterform zur leichten Entleerung
- **Aufnahmefähig:** Große Einfüllöffnung
- **Hochwertig:** Besondere Kombination von Stahl-/Teflonführung für Pressschilder und Schleppbleche
- **Optimiert:** Große Reinigungsklappe

Technik im Überblick

	MPC 16 P/E/R	MPC 16 P/E/L/R	MPC 18 P/E/R	MPC 18 P/E/L/R	MPC 20 P/E/R	MPC 20 P/E/L/R	MPC 24 P/E/R	MPC 24 P/E/L/R
Nettofassungsvermögen	**16 m³**	**16 m³**	**18 m³**	**18 m³**	**20 m³**	**20 m³**	**24 m³**	**24 m³**
Maschinenlänge*	**5.450 mm**	**5.950 mm**	**5.950 mm**	**6.400 mm**	**6.450 mm**	**6.770 mm**	**6.850 mm**	**7.265 mm**
Maschinenbreite	**2.500 mm**	**2.500 mm**	**2.500 mm**	**2.500 mm**	**2.500 mm**	**2.500 mm**	**2.500 mm**	**2.500 mm**
Maschinenhöhe	**2.550 mm**	**2.550 mm**	**2.550 mm**	**2.550 mm**	**2.550 mm**	**2.550 mm**	**2.550 mm**	**2.550 mm**
Einfüllöffnungslänge	**1.000 mm**	**1.300 mm**	**1.000 mm**	**1.300 mm**	**1.000 mm**	**1.300 mm**	**1.000 mm**	**1.300 mm**
Einfüllöffnungsbreite	**1.980 mm**	**1.980 mm**	**1.980 mm**	**1.980 mm**	**1.980 mm**	**1.980 mm**	**1.980 mm**	**1.980 mm**
Einwurfhöhe	**1.410 mm**	**1.480 mm**	**1.410 mm**	**1.480 mm**	**1.410 mm**	**1.480 mm**	**1.410 mm**	**1.480 mm**
Leergewicht	**4.700 kg**	**5.200 kg**	**4.800 kg**	**5.300 kg**	**4.900 kg**	**5.400 kg**	**5.500 kg**	**5.700 kg**
Ölmenge	**70 l**	**70 l**	**70 l**	**70 l**	**70 l**	**70 l**	**70 l**	**70 l**
Volumen pro Hub	**1,3 m³**	**1,9 m³**	**1,3 m³**	**1,9 m³**	**1,3 m³**	**1,9 m³**	**1,3 m³**	**1,9 m³**
Takt im Leerlauf	**43 s**	**63 s**	**43 s**	**63 s**	**43 s**	**63 s**	**43 s**	**63 s**
Antriebsleistung	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**	**5,5 kW**
Presskraft	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**	**380 kN**

** bei Hakenaufnahme hinten: + 260 mm*

Standard RAL-Farbtöne: RAL 1003 RAL 2000 RAL 3001 RAL 3020 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5010 RAL 5015 RAL 5017 RAL 6002 RAL 6018 RAL 6024 RAL 7016 RAL 7032 RAL 7038 RAL 9002 *Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.*

Gültig für alle Maschinen:
Elektroanschluss: 3 x 400 V, N, PE/50 Hz; Anbaustecker: CEE-5 x 32 A/6 h; Absicherung bauseits: 25 A, träge; Steuerspannung: 24 V DC

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Mai 2018