

BAG OPENER



ECOTECH SOLUTIONS

UMWELTTECHNIK

SCHLEISSHEIMER STR. 102, 85748 GARCHING BEI MÜNCHEN

TELEFON: +49 89 171 181 68

E-MAIL: INFO@ECOTECH-SOLUTIONS.DE

WEB: ECOTECH-SOLUTIONS.DE



BAG OPENER

Beschreibung

Der Sacköffner öffnet die Kunststoffbeutel und übergibt das dosierte Material an die nachfolgenden Sortier- und Aufbereitungsanlagen. Der Sacköffner kann über Schubboden oder Förderband beschickt werden, abhängig von den Materialarten und der Anlagenkapazität.

PAM bietet drei Typen von Sacköffnern an:

Sacköffner mit beweglichem Messer – BO-Serie

Sacköffner mit festem Messer – BOF-Serie

Sacköffner mit Gleitmesser – BOS-Serie

Über 95 % Öffnungsrate je nach Materialart. Einsetzbar für verschiedenste Materialien wie MRF, MSW, Altpapier etc.

- Geringe Wartungskosten
- Niedriger Stromverbrauch
- Einfacher Zugang zu allen Ersatzteilen
- Automatischer Maschinenstopp bei Fremdkörperkontakt

Modelle

	BO 30	BO 40	BO 50	BOF 30	BOF 40
Kapazität	30 t/h @ 350 kg/m ³	40 t/h @ 350 kg/m ³	45 t/h @ 350 kg/m ³	30 t/h @ 350 kg/m ³	40 t/h @ 350 kg/m ³
Wellenlänge	1300 mm	1700 mm	2000 mm	1700 mm	2000 mm
Wellen durchmesser	Ø 750 X 1500	Ø 750 X 1700	Ø 750 X 2000	Ø 750 X 1500	Ø 750 X 1700
Wellendrehzahl	33 rpm	33 rpm	33 rpm	33 rpm	33 rpm
Elektromotor	22 kW	30 kW	37 kW	22 kW	30 kW
Einfülltrichter volumen	14-27 m ³	17-33 m ³	22-45 m ³	17-33 m ³	22-45 m ³

